

# PERFECTO GRANITO



## 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

PERFECTO GRANITO è una finitura di alta decorazione di facciate esterne, altamente resistente alle intemperie, alla aggressione di diversi ambienti (marini, chimici). La finitura è formulata con purissimi granulati di marmo, arricchiti da preziosissime miche di colore argento o oro, questa speciale sintesi porta a un risultato di grande classe, raffinatezza ed esclusività. PERFECTO GRANITO può essere applicato sulle più svariate nature dei supporti (cemento, cemento calce, vecchi intonaci plastici, calcestruzzo, e quant'altro)

## VANTAGGI

Alta traspirabilità (indice di permeabilità al vapore acqueo molto vicino a quello della calce)  
Altissima idrorepellenza (garanzia di protezione dall'acqua battente)

- Autopulente (la sua microstruttura di superficie, altamente idrorepellente, minimizza la superficie di contatto per acqua e sporco e ne favorisce lo scivolamento)
- Elevata elasticità (contiene i micromovimenti del substrato lasciando inalterate le sue caratteristiche)
- Effetto anticrepe-anticavillante (dovuto alla eccellente flessibilità dell'elastomero)

- Antialga-antifungo (fondamentale nei rivestimenti a cappotto per impedire l'annerimento algale)
- Eccellente adesione su svariati supporti murali.
- Eccellente tenuta di colore agli U.V. e alle intemperie.

Grazie alle sue caratteristiche e al suo regale aspetto estetico, PERFECTO GRANITO trova impiego in edilizia per la protezione e la decorazione di superfici murali sia esterne che interne di edifici di grande prestigio ed eleganza, (ville, luxury hotel, edifici di rappresentanza, etc.) sia di nuova che di vecchia costruzione.

## 2. COMPOSIZIONE

PERFECTO GRANITO è un prodotto in pasta a base emulsione elastomerica modificata con resina silossanica, pregiati granulati di marmo, UV adsorber e stabilizer, additivi specifici.

## 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi. Applicare una mano di SILOSSANA PRIMER diluita al 100% con acqua; dopo 12 ore applicare la prima mano di PERFECTO LISCIO con rullo della stessa tinta della finitura (diluizione di circa il 10% con acqua). Dopo 12 ancora applicare una seconda mano di

PERFECTO LISCIO con rullo della stessa tinta della finitura (diluizione di circa il 5% con acqua), avendo cura di raggiungere la perfetta copertura. A seconda della tinta potrebbe essere necessario una terza mano di PERFECTO LISCIO (diluizione di circa il 5% con acqua). Dopo 24 h stendere il PERFECTO GRANITO con frattazzo in acciaio inox, e a prodotto umido rifinirlo con lo stesso. Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

**HS-CODE:** 32091000

## 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,502 Kg./Lt. ±5%

**VISCOSITA' BROOKFIELD:** cPS 12600 ±20% - R6 -RPM 20 - 25°C

**PH:** 8,43 ± 1

**ESSICAZIONE:** asciutto al tatto: circa 4 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%. asciutto in profondità: circa 48 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%.

**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:** compresa tra 5°C e 30°C.

**RESA:** 0,7 m<sup>2</sup>/Lt.

**COLORE:** tinte di cartella.

**PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO:** sd = 0,15 m (UNI 8202/43).

**ASSORBIMENTO D'ACQUA:** W24 = 0,02 Kg/m h0,5 (DIN 52013).

**CONFEZIONE:** contenitori in plt. da Lt. 14, Lt. 4,67.

**DILUIZIONE:** pronto all'uso.

**CONSERVAZIONE:** 24 mesi nelle confezioni integre al riparo



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122  
93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)

**Scheda Tecnica: PERFECTO GRANITO SP 109. Rev.1** La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti



## PERFECTO GRANITO

dagli sbalzi termici

### 5.VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne con intonaco elastosilossanico ad effetto travertino, del tipo PERFECTO GRANITO della Spiver s.r.l. , a base emulsione elastomerica modificata con resina silossanica, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici; previa trattamento consolidante con una mano di SILOSSANA PRIMER della Spiver s.r.l. diluita con il 100%, e due strati di PERFECTO LISCIO diluito con 10% acqua, della tinta scelta dalla D.L.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122  
93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

**www.spiver.it - info@spiver.it**