



PERFECTO LISCIO



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pittura murale speciale per esterni, a base di resine elastosilossaniche. Il nome PERFECTO LISCIO nasce dal fatto che assolve a tutte le esigenze per la perfetta protezione e decorazione di facciate esterne nella nuova costruzione e nel restauro.

VANTAGGI:

- Alta traspirabilità (indice di permeabilità al vapore acqueo molto vicino a quello della calce)
 - Altissima idrorepellenza (garanzia di protezione dall'acqua battente)
 - Autopulente (la sua microstruttura di superficie, altamente idrorepellente, minimizza la superficie di contatto per acqua e sporco e ne favorisce lo scivolamento)
 - Elevata elasticità (contiene i micromovimenti del substrato lasciando inalterate le sue caratteristiche)
 - Effetto anticrepe-anticavillante (dovuto alla eccellente flessibilità dell'elastomero)
 - Antialga-antifungo (fondamentale nei rivestimenti a cappotto per impedire l'annerimento algale)
 - Eccellente tenuta di colore agli U.V. e alle intemperie.
- Grazie alle sue caratteristiche PERFECTO LISCIO trova impiego in edilizia per la protezione e la decorazione di superfici murali sia esterne che interne di edifici di nuova e vecchia costruzione, su supporti sia di natura minerale che sintetica (o mista in alcuni restauri) e in particolare modo nei rivestimenti a cappotto dove ne garantisce la perfetta protezione.

2. COMPOSIZIONE

PERFECTO LISCIO è un prodotto in pasta a base emulsione elastomerica modificata con resina silossanica, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi. Applicare una mano di SILOSSANA PRIMER diluita al 100% con acqua; dopo 12 ore applicare una mano come sottofondo si PERFECTO LISCIO diluita con il 40% di acqua della tinta scelta, dopo ancora 12 ore applicare la seconda mano di PERFECTO LISCIO diluita max del 20%. Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,500 Kg./Lt. +/-0,5%

ASPETTO FILM: OPACO

VISCOSITA': pasta tixotropica

ESSICAZIONE: al tatto circa 4 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%, in profondità circa 48 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE compresa tra 5°C e 30°C

RESA: 2,8 - 3,5 mq/Lt. (a due mani)

PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO: sd = 0,15 m (UNI 8202/43).

ASSORBIMENTO D'ACQUA: W24 = 0,02 Kg/m h0,5 (DIN 52013)

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: Global Tinting System.

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da 14 LT

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: 20-40 % con acqua per applicazione a pennello e rullo

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne con pittura elastosilossanica, del tipo PERFECTO LISCIO della Spiver s.r.l., a base emulsione elastomerica modificata con resina silossanica, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici; previa trattamento consolidante con una mano di SILOSSANA PRIMER della Spiver s.r.l. diluita con il 50% di acqua, seguita dall'applicazione di una mano di PERFECTO LISCIO diluita con il 40% di acqua, la seconda di PERFECTO LISCIO diluita con il 20% di acqua della tinta scelta dalla D.L. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: PERFECTO LISCIO SP 022. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti