

FEEL



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Finitura di alta decorazione murale per d'interni, molto opaca, caratterizzata da una straordinaria morbidezza tattile e una gradevole texture, che rievoca il fascino del cuoio morbido e il glamour di antiche pelli in camoscio spazzolato.

FEEL trova impiego in ambienti interni in stile minimal e shabby-chic, dove con il particolare effetto "matt & touch" correda le pareti di una originale armonia cromatica di raffinati chiaroscuri, che emozionano anche e solo toccandole.

Grazie alle sue caratteristiche FEEL trova spazio per la decorazione di ambienti pubblici che privati.

FEEL consente di ottenere, con la massima semplicità applicativa, svariate stilizzazioni di straordinaria bellezza.

FEEL è altamente lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione ed è ininfiammabile

2. COMPOSIZIONE

Pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, microsferi polimeriche soft touch, speciali additivi atossici. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO, ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base all'assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di PRIMER S bianco, intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

Applicazione

L'applicazione di FEEL risulta essere semplice e veloce. Seguono 4 differenti metodi di applicazione:

- Pennellato Effect

Stendere un primo strato di FEEL con apposito SPALTER DECORA' eseguendo movimenti incrociati fino a coprire tutta la superficie. Dopo circa 30 minuti ripetere l'operazione stendendo una seconda mano di FEEL sulla parete, sempre con la stessa modalità.

La prima mano può anche essere applicata a rullo, in modo tale da portare meglio a copertura tutta la superficie.

- Rigato Effect

Stendere un primo strato di FEEL con apposito SPALTER DECORA' fino a ricoprire una superficie di circa 0,70 - 1 m lineare. Subito dopo, pettinare la superficie con apposita spazzola ARTHEMETAL RIGATO TOOL in modo tale da poter ottenere il design rigato. Ripetere l'operazione fino a ricoprire tutta la superficie.

Dopo circa 30 minuti ripetere l'operazione stendendo una seconda mano di FEEL sulla parete, sempre con la stessa modalità. Evitare di far coincidere la posizione delle giunzioni della prima mano con quelli della seconda mano.

- Spatolato Effect

Stendere un primo strato di FEEL con apposito SPALTER DECORA' fino a coprire una superficie di circa 0,70 - 1 mq.; subito dopo, spatolare la superficie con apposito frattazzo in acciaio Inox eseguendo movimenti diagonali e irregolari. Ripetere l'operazione fino a ricoprire tutta la superficie. Dopo circa 30 minuti ripetere l'operazione stendendo una seconda mano di FEEL sulla parete, sempre con la stessa modalità. Dipende dalla comodità applicativa, FEEL può anche essere applicato sulla parete direttamente con il frattazzo di acciaio inox, senza l'ausilio dello SPALTER.

- Broccato Effect

Stendere un primo strato di FEEL con apposito SPALTER DECORA' fino a coprire una superficie di circa 0,70 - 1 mq., subito dopo, eseguire con apposita spatola di plastica "SPATOLA BROCCATO" dei movimenti circolari e irregolari. Ripetere l'operazione fino a ricoprire tutta la superficie. Dopo circa 30 minuti ripetere l'operazione stendendo una seconda mano di FEEL sulla parete, sempre con la stessa modalità. La prima mano può anche essere applicata a rullo, in modo tale da portare a copertura tutta la superficie.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it



FEEL



4.DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,103 ± 5% kg/Lt

VISCOSITA' Brookfield 3000 Cps (R5 – RPM50) a 25°C ± 15%

ESSICCAZIONE AL TATTO: al tatto 4-5 ore a 20°C.

ESSICCAZIONE IN PROFONDITA': 24-48 ore a 20°C.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra i 5°C e 30°C

ASPETTO FILM: patinato opaco

RESA: 5-7 m²/Lt. circa (a due mani)

DILUIZIONE: Pronta all'uso

COLORI: tinte di cartella, ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*

CONFEZIONI: contenitori in polipropilene da Lt. 2,5 e da Lt.0,75

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 32149000

5.VOCE DI CAPITOLATO

USO INTERNO

Decorazione e protezione di superfici murali interne con pittura decorativa alta opaca ad soft-touch, del tipo FEEL della Spiver s.r.l. , pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, microsferiche polimeriche soft touch, speciali additivi atossici, previa idoneo trattamento del supporto con PRIMER S.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it